



DIVINOL[®]

PRODUKTU KLĀSTS KOMERCTransPORTAM
PRODUKTPROGRAMM NUTZFAHRZEUGE

150 GADI ZELLER+GMELIN

150 JAHRE ZELLER+GMELIN



SCHMIERSTOFFKOMPETENZ
COMPETENCE IN LUBRICANTS

Uzņēmums Zeller+Gmelin lepojas ar gadu desmitiem senu pieredzi, kas ļauj piedāvāt jūsu vieglajām automašīnām augstvērtīgas smērvielas. Mēs esam izveidojuši plašu pārskatu par motoreļļām, transmisijas eļļām un hidrauliskajām eļļām. Šajā bukletā piedāvājam Jums detalizētu informāciju par mūsu produktiem, to lietošanu, specifiskajām, pieejamo iesaiņojumu un apjomu. Zīmols Divinol® piedāvā labākās kvalitātes produkciju tieši Jūsu interesēm un vajadzībām. Divinol® produkcija izveidota atbilstoši jaunāko transporta līdzekļu prasībām. Tā ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001:2008 un DIN EN ISO 14001:2009 un garantējam augstāko kvalitāti.

Jahrzehntelange Erfahrung macht es möglich: Zeller+Gmelin bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen für Ihren PKW. Ob Motorenöle, Getriebe-, oder Hydrauliköle, wir haben für Sie ein optimiertes Portfolio zusammengestellt, über das Sie sich auf den nachfolgenden Seiten informieren können. Sie erhalten detaillierte Informationen zu den Produkten, deren Anwendung, den Spezifikationen, Gebindegrößen und Mengen. Mit unserer erfolgreichen Marke Divinol® bieten wir Ihnen ein breites Angebot der Spitzenklasse, damit Sie stets für Ihre Anwendung die richtige Lösung finden.

Divinol® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe, die speziell auf die Anforderungen moderner Fahrzeuge zur Erhaltung Ihrer Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind. Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert und garantieren Ihnen stets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Ihrer Produkte.



Zeller+Gmelin ir sertificēts TecDoc partneris
Zeller+Gmelin ist zertifizierter TecDoc Partner



■ Komerctransporta/jauktu autoparku eļļas Motorenöle Nutzfahrzeuge/gemischter Fuhrpark	Lpp. 4 Seite 4
■ Monograde dzinēju eļļas Einbereichsmotorenöle	Lapaspuse 12 Seite 12
■ Lauksaimniecības/būvtehnikas eļļas Traktorenöle/Baumaschinenöle	Lapaspuse 14 Seite 14
■ Komerctransporta transmisijas eļļas Getriebeöle Nutzfahrzeuge	Lapaspuse 20 Seite 20
■ ATF/CVT/DSG Eļļas ATF/CVT/DSG Öle	Lapaspuse 26 Seite 26
■ Centrālās hidraulikas šķidrumi Zentralhydraulikfluid	Lapaspuse 30 Seite 30
■ Apkopes spreji Wartungssprays	Lapaspuse 32 Seite 32
■ Bremžu šķidrumi Bremsflüssigkeit	Lapaspuse 34 Seite 34
■ Smēres Fette	Lapaspuse 36 Seite 36
■ Īpašie tīrīšanas līdzekļi Sonderprodukte Reinigung	Lapaspuse 38 Seite 38



Iepakojumu veidi/Packstrukturen

A	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	–	–	12	3	3	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	–	–	480	117	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	–	–	4	3	3	3	2	1	–	
B	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	–	–	12	–	3	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	–	–	480	–	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	–	–	4	–	3	3	2	1	–	
C	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	–	–	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	–	–	12	–	–	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	–	–	480	–	–	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	–	–	4	–	–	3	2	1	–	
D	 Iepakojums	100 ml	250 ml	–	–	–	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	–	–	–	–	–	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	–	–	–	–	–	3	2	1	–	
E	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	–	–	12	–	4	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	–	–	480	–	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	–	–	4	–	3	3	2	1	–	
F	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	100	50	12	–	4	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	3600	–	480	–	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	6	–	4	–	3	3	2	1	–	
G	 Iepakojums	100 ml	250 ml	–	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	–	–	–	–	4	–	–	–	–	
	 Kopējais skaits paletē	–	–	–	–	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	–	–	–	–	3	3	2	1	–	

* pēc pieprasījuma/auf Anfrage

KOMERCTTRANSPORTA/
JUKTU AUTOPARKU EĻĻAS
MOTORENÖĻE NUTZFAHRZEUGE/
GEMISCHTER FUHRPARK



SAE 5W



Divinol Multimax LoSAPS SAE 5W-30

49270

Divinol Multimax LoSAPS SAE 5W-30 ir moderna eļļa ar augstākās kvalitātes aizsargīpašībām moderno kravas automobiļu dīzeļdzinējiem. Eļļa tika izstrādāta speciāli zemu emisiju LOW SAPS EURO 5 un EURO 6 dzinējiem. Tāpēc šī motorēļļa ir paredzēta NOx un cieto daļiņu samazināšanas sistēmām apvienojumā ar dīzeļdegvielu ar zemu sēra saturu (maks. 50 ppm).

Specifikācijas

API CI-4; ACEA E6-12/ E7-12

Atļaujas

MB-Approval 228.51; MAN M 3477; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Volvo CNG; MAN 3271-1; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-05 / IV-10 LA; Caterpillar ECF-2; DAF; IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Multimax LoSAPS SAE 5W-30 ist ein MHPD (Maximum High Performance Diesel) Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die modernsten LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO-V und EURO-VI Motoren entwickelt. Somit eignet sich dieses Motorenöl für alle NOx Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit niedrignschwefelhaltigem Diesel (max. 50 ppm). Zusätzlich bietet dieses Produkt deutliche Kraftstoffersparnisse und somit günstige betriebswirtschaftliche Bedingungen.

Spezifikationen

API CI-4; ACEA E6-12/ E7-12

Freigaben

MB-Freigabe 228.51; MAN M 3477; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Volvo CNG; MAN 3271-1; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-05 / IV-10 LA; Caterpillar ECF-2; DAF; IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6

Divinol Multimax Advanced SAE 5W-30

49360

Divinol Multimax Advanced SAE 5W-30 ir moderna eļļa ar augstākās kvalitātes aizsargīpašībām moderno kravas automobiļu dīzeļdzinējiem. Eļļa tika izstrādāta speciāli zemu emisiju EURO 6 dzinējiem. Tāpēc šī motorēļļa ir paredzēta NOx un dīzeļa kvēpu filtriem apvienojumā ar dīzeļdegvielu ar zemu sēra saturu (maks. 50 ppm).

Specifikācijas

ACEA E6-12/E7-12/E9-12; API CJ-4/SN; JASO DH-2

Atļaujas

MB-Approval 228.51; MB-Approval 228.31; MAN 3677; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS 4; Renault RLD 3; Mack EO-O PP

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Volvo CNG; Mack EO-N PP; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC IV-10 LA

Divinol ieteikumi

SCANIA LDF-3

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: E

Divinol Multimax Advanced SAE 5W30 ist ein MHPD (Maximum High Performance Diesel) Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die modernsten LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO-V und EURO-VI Motoren entwickelt. Somit eignet sich dieses Motorenöl für alle NOx Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit niedrignschwefelhaltigem Diesel (max. 50 ppm). Insbesondere Nutzfahrzeuge mit EGR, SCR und Dieselpartikelfilter benötigen ein Öl der Qualität entsprechend **Divinol Multimax Advanced SAE 5W30**. Zusätzlich kann **Divinol Multimax Advanced SAE 5W30** auch in älteren Nutzfahrzeugen problemlos eingesetzt werden und bietet somit die Möglichkeit der Sortenreduzierung.

Spezifikationen

ACEA E6-12/E7-12/E9-12; API CJ-4/SN; JASO DH-2

Freigaben

MB-Freigabe 228.51; MB-Freigabe 228.31; MAN 3677; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS 4; Renault RLD 3; Mack EO-O PP

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Volvo CNG; Mack EO-N PP; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC IV-10 LA

Divinol Empfehlungen

SCANIA LDF-3

**KOMERCTRANSPORTA/
JUKTU AUTOPARKU EĻĻAS
MOTORENÖĻE NUTZFAHRZEUGE/
GEMISCHTER FUHRPARK**



SAE 10W

Divinol Multimax Extra SAE 10W-40

49640

Pussintētiska dzinēja eļļa vieglskrējiena braukšanai ar degvielu taupošām īpašībām, paredzēta EURO 3/4 un 5 dīzeļa dzinējiem ar vidēju sēra, fosfora un ar sēru piesātināto pelnu saturu. Piemērota Otto u dīzeļa dzinējiem ar vai bez turbīnās.

Specifikācijas

API CI-4; ACEA E7-12

Atļaujas

MB-Approval 228.3; Deutz DQC III-10; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MAN 3275; Caterpillar ECF1-A; Global DHD-1; Cummins CES 20076/20077/20078; MTU Type 2; Valtra CR

Teilsynthetisches SHPD-Leichtlauföl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften welches speziell für EURO 3/4/5 Dieselmotoren mit mittlerem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt konzipiert wurde.

Spezifikationen

API CI-4; ACEA E7-12

Freigaben

MB-Freigabe 228.3; Deutz DQC III-10; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MAN 3275; Caterpillar ECF1-A; Global DHD-1; Cummins CES 20076/20077/20078; MTU Type 2; Valtra CR

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Multimax Synth SAE 10W-40

49740

USHPD augstas veikspējas eļļa uz sintēzes tehnoloģijas bāzes, speciāli izstrādāta komerctransportam, kas strādā smagākajos darba apstākļos (piemērota EURO 4/5). Eļļa garantē labu auksta dzinēja iedarbināšanu visu gadu, kā arī izcilu eļļošanu. Šī īpašība samazina nodilumu, kas rodas, iedarbinot aukstu dzinēju, kā arī degvielas patēriņu. Lielās spēka rezerves ļauj to izmantot dzinējos ar pagarinātiem eļļas maiņas intervāliem un kas turklāt strādā smagos apstākļos.

Specifikācijas

API CI-4; ACEA E4-12/E7-12

Atļaujas

MB-Approval 228.5; MAN 3277; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 235.27; SDFG OM 1901-A; MTU Typ 3; Deutz DQC IV-10; Scania LDF-2; Caterpillar ECF-1A/ECF-2; Iveco 18-1804 T2 E

USHPD-Hochleistungsmotorenöl der Synthese-Technologie, welches speziell für härteste Betriebsbedingungen im NFZ-Bereich abgestimmt wurde (geeignet für EURO 4/5). Das Öl gewährleistet ganzjährig einen guten Kaltstart und eine schnelle Durchölung des Motors. Hierbei wird der Kaltstartverschleiß reduziert sowie Kraftstoffeinsparungen ermöglicht. Hohe Leistungsreserven erlauben den Einsatz in Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen auch unter erschwerten Betriebsbedingungen.

Spezifikationen

API CI-4; ACEA E4-12/E7-12

Freigaben

MB-Freigabe 228.5; MAN 3277; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 235.27; SDFG OM 1901-A; MTU Typ 3; Deutz DQC IV-10; Scania LDF-2; Caterpillar ECF-1A/ECF-2; Iveco 18-1804 T2 E

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

KOMERCTRANSPORTA/ JUKTU AUTOPARKU EĻĻAS MOTORENĒLE NUTZFAHRZEUGE/ GEMISCHTER FUHRPARK

Divinol Multimax Plus SAE 10W-40

49750

Divinol Multimax Plus SAE 10W-40 ir dīzeļa dzinēju eļļa uz sintēzes tehnoloģiju bāzes, ar izcilām auksta dzinēja iedarbināšanas īpašībām, kas novērš dzinēja nodilšanu. Radīta īpaši EURO 5 un 6 dīzeļa dzinējiem ar zemu sēra, fosfora un ar sēru piesātināto pelnu saturu. Paredzēta un pielāgota komerctransporta nozarē vissmagākajiem darba apstākļiem transportam, kas aprīkots ar dīzeļa kvēpu filtriem (DPF) vai katalītiskajiem pārveidotājiem (SCR) un izmanto dīzeļa eļļu ar zemu sēra saturu (< 50 ppm).

Specifikācijas

API CI-4; ACEA E6-12/E7-12; JASO DH 2

Atļaujas

MB-Approval 228.51; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS III; Renault Truck RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 228.31/235.27/226.9; Renault Truck RXD; MTU 3.1; Volvo CNG; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2; DAF (HP2/LA); Scania LA

Hochleistungsdieselmotorenöl der Synthese-Technologie mit niedrigem Sulfat-, Phosphor- und Schwefelgehalt (low SAPS). Entwickelt und abgestimmt auf härteste Betriebsbedingungen im NFZ-Bereich.

Divinol Multimax Plus SAE 10W-40 wurde insbesondere für die neue EURO 5- und EURO 6-Nutzfahrzeug-Motorengeneration mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

Spezifikationen

API CI-4; ACEA E6-12/E7-12; JASO DH 2

Freigaben

MB-Freigabe 228.51; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS III; Renault Truck RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 228.31/235.27/226.9; Renault Truck RXD; MTU 3.1; Volvo CNG; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2; DAF (HP2/LA); Scania LA

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: G



SAE 10W

Divinol Multimax Premium SAE 10W-40

49110

Divinol Multimax Premium SAE 10W-40 ir augstas veiktspējas dzinēja eļļa, kuru var izmantot visu gadu. Smagie darba apstākļi ar daudz augstākām mehāniskajām un termālajām prasībām pret tehniku ar turbīnām prasa izmantot tādu dzinēja eļļu kā **Divinol Multimax Premium SAE 10W-40**. Augstā temperatūrā **Divinol Multimax Premium SAE 10W-40** nodrošina nevainojamu eļļošanu, kā arī stabilu, nepļīstošu eļļas plēvīti pie zemām temperatūrām. Divinol Multimax Premium 10W-40 var izmantot atbilstoši jaunajiem EURO 6 emisiju standartiem.

Specifikācijas

API CI-4; ACEA E6-12/E7-12/E9-12

Atļaujas

MB-Approval 228.51; MAN 3477; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; MACK EO-N

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

MAN 3271-1; MTU 3.1; Volvo CNG; Renault RXD/RGD;
Mack EO-M+; CES 20076/20077; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2;
Deutz DQC IV-10-LA; Scania Low Ash

Divinol Multimax Premium SAE 10W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz über einen kompletten Jahrverlauf. Verschärfte Betriebsbedingungen durch deutlich höhere mechanische wie auch thermische Anforderungen im Hinblick auf die Turboaufladetechnik, werden heute an ein modernes Motorenöl gestellt. Bei hohen Temperaturen sichert **Divinol Multimax Premium SAE 10W-40** eine problemlose Schmierleistung und somit einen stabilen, nicht reißen den Ölschmierfilm, ebenfalls werden Tieftemperaturen gut beherrscht. **Divinol Multimax Premium SAE 10W-40** kann problemlos für die neue EURO 6 eingesetzt werden.

Spezifikationen

API CI-4; ACEA E6-12/E7-12/E9-12

Freigaben

MB-Freigabe 228.51; MAN 3477; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; MACK EO-N

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MAN 3271-1; MTU 3.1; Volvo CNG; Renault RXD/RGD;
Mack EO-M+; CES 20076/20077; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2;
Deutz DQC IV-10-LA; Scania Low Ash

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: G

KOMERCTRANSPORTA/ JUKTU AUTOPARKU EĻĻAS MOTORENĒLE NUTZFAHRZEUGE/ GEMISCHTER FUHRPARK

Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40

49670

Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40 ir SHPD vissezonu eļļa, kuru var izmantot visam autoparkam. Izcilās attīrīšanas un netīrumu vadīšanas īpašības (izkļiedēšanas un attīrīšanas īpašības) ļauj pagarināt eļļas maiņas intervālus (saskaņā ar ražotāja norādījumiem).

Specifikācijas

API SJ/CF-4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

VW 505.00/ 501.01; MB-Approval 229.1; MB-Approval 228.1;
MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Volvo VDS; MTU Type 1;
Valtra E; NH 330G

Divinol ieteikumi

ACEA A3-02/B3-98/E2-96

Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40 ist ein SHPD- Mehrbereichsöl, welches für den gesamten Fuhrpark geeignet ist. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammentfernungsfähigkeit (Dispersant- und Detergent-Eigenschaften) ermöglichen längere Ölwechselintervalle (je nach Herstellervorschrift).

Spezifikationen

API SJ/CF-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 505.00/ 501.01; MB-Freigabe 229.1; MB-Freigabe 228.1;
MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Volvo VDS; MTU Type 1;
Valtra E; NH 330G

Divinol Empfehlungen

ACEA A3-02/B3-98/E2-96

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Multimax Top SAE 15W-40

49720

Divinol Multimax Top SAE 15W-40 ir īpaši izstrādāta augstas veikspējas dīzeļa dzinējiem (EURO 3/4). Piemērota arī Otto dzinējiem. Lielais piedevu daudzums garantē mazu berzi, ilgu dzinēja kalpošanas laiku, kā arī nevainojamu dzinēja darbību ekstrēmās apstākļos. Tā ļauj arī pagarināt dīzeļa dzinēju eļļas maiņas intervālus (saskaņā ar ražotāja norādījumiem).

Specifikācijas

API SL/CI-4; ACEA E7-08/A3-10/B4-10; Global DHD-1/DLD-1

Atļaujas

MB-Approval 228.3; MB-Approval 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-III;
Renault RLD-2; MACK EO-N

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MTU Type 2; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2;
Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu; Jaso DH-1;
Deutz DQC II-05/10

Divinol Multimax Top SAE 15W-40 ist ein für Dieselmotoren (EURO 3/4/5) entwickeltes Hochleistungsmotorenöl, auch für Otto-Motoren einsetzbar. Aufgrund seiner speziellen Additivierung verlängert das Öl die Lebensdauer von besonders kritischen Motoren. Die verschärften Betriebsbedingungen werden auch bei längeren Ölwechselintervallen in Dieselmotoren sicher beherrscht (je nach Herstellervorschrift).

Spezifikationen

API SL/CI-4; ACEA E7-08/A3-10/B4-10; Global DHD-1/DLD-1

Freigaben

MB-Freigabe 228.3; MB-Freigabe 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-III;
Renault RLD-2; MACK EO-N

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MTU Type 2; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2;
Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu; Jaso DH-1;
Deutz DQC II-05/10

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: G

SAE 15W/20W



Divinol Multimax High Tech SAE 15W-40

49790

Divinol Multimax High Tech SAE 15W-40 ir īpaši izstrādāta smagas slodzes komerctransporta dīzeļa dzinējiem ar optimizētām izplūdes pēcapstrādes sistēmām. Tāpēc **Divinol Multimax High Tech SAE 15W-40** var lietot atbilstoši jaunajiem EURO 6 emisiju standartiem.

Specifikācijas

API CJ-04/SM; ACEA E9-12

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MAN 3575; MB-Approval 228.31; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Mack EO Premium Plus; CNH MAT 3522; Deutz DQC III-10 LA; Detroit Diesel DDC 93K218; John Deere JDQ-78X; Ford WSS-W2C171-E

Divinol Multimax High Tech SAE 15W-40 ist speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit abgasoptimierten Aggregaten (auch Nachbehandlungssysteme) geeignet. Somit ist **Divinol Multimax High Tech SAE 15W-40** problemlos einsetzbar für die neuen Abgasnorm EURO 6.

Spezifikationen

API CJ-04/SM; ACEA E9-12

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MAN 3575; MB-Freigabe 228.31; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Mack EO Premium Plus; CNH MAT 3522; Deutz DQC III-10 LA; Detroit Diesel DDC 93K218; John Deere JDQ-78X; Ford WSS-W2C171-E

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Multimax Top SAE 20W-50

49760

Divinol Multimax Top SAE 20W-50 ir īpaši izstrādāta augstas veikspējas dīzeļa dzinējiem (EURO 3/4/5). Piemērota arī Otto dzinējiem. **Divinol Multimax Top SAE 20W-50** bieži tiek izmantota kravas automašīnām, celtniecības tehnikai un līdzīgās nozarēs. Lielais piedevu daudzums garantē mazu berzi, ilgu dzinēja kalpošanas laiku, kā arī nevainojamu dzinēja darbību ekstrēmās apstākļos.

Specifikācijas

ACEA E7-08/A3-10/B4-10; API SL/CI-4; Global DHD-1

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 228.3; MB-Approval 229.1; Renault RLD-2; MTU Type 2; MACK EO-M+; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES; MAN 3275 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu

Divinol Multimax Top SAE 20W-50 ist ein für Dieselmotoren (EURO 3/4/5) entwickeltes Hochleistungs- motorenöl, auch für Otto-Motoren einsetzbar. Aufgrund seiner speziellen Additivierung sowie SAE Klasse wird **Divinol Multimax Top SAE 20W-50**, neben Einsatz in LKWs, oftmals im Baumaschinenbereich und artverwandten Einsatzfeldern verwendet. Auch bei längeren Ölwechselintervallen in Dieselmotoren, werden die verschärften Betriebsbedingungen sicher beherrscht (je nach Herstellervorschrift).

Spezifikationen

ACEA E7-08/A3-10/B4-10; API SL/CI-4; Global DHD-1

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 228.3; MB-Freigabe 229.1; Renault RLD-2; MTU Type 2; MACK EO-M+; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES; MAN 3275 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

MONOGRADE DZINĒJU EĻĻAS EINBEREICHSMOTORENÖLE

Divinol Spezial 2000 HD SAE 10W

48450

Sezonālā eļļa ar lielu spēka rezervi pret nodilumu un vižņu veidošanos. Tā nodrošina optimālu eļļošanu arī smagos apstākļos. Eļļa ar īpaši augstu noturību pret novecošanos.

Specifikācijas

API SJ/CF; ACEA E1/E2

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm Bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Specifications

API SJ/CF; ACEA E1/E2

Performance level

MB-Freigabe 227.0/ 228.0; MAN 270; Volvo VDS

Divinol Spezial 2000 HD SAE 20

49421

Sezonālā eļļa ar lielu spēka rezervi pret nodilumu un vižņu veidošanos. Tā nodrošina optimālu eļļošanu arī smagos apstākļos. Eļļa ar īpaši augstu noturību pret novecošanos.

Specifikācijas

API SG/CF; ACEA E1/E2

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm Bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Specifications

API SG/CF; ACEA E1/E2

Performance level

MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1

Divinol Spezial 2000 HD SAE 30

48470

Sezonālā eļļa ar lielu spēka rezervi pret nodilumu un vižņu veidošanos. Tā nodrošina optimālu eļļošanu arī smagos apstākļos. Eļļa ar īpaši augstu noturību pret novecošanos.

Specifikācijas

API SJ/CF; ACEA E1/E2

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm Bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Specifications

API SJ/CF; ACEA E1/E2

Performance level

MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS



Divinol Spezial 2000 HD SAE 40

49440

Sezonālā eļļa ar lielu spēka rezervi pret nodilumu un vižņu veidošanos. Tā nodrošina optimālu eļļošanu arī smagos apstākļos. Eļļa ar īpaši augstu noturību pret novecošanos.

Specifikācijas

API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Caterpillar TO-2

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm Bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Specifications

API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2

Performance level

MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Caterpillar TO-2

Divinol Spezial 2000 HD SAE 50

49453

Sezonālā eļļa ar lielu spēka rezervi pret nodilumu un vižņu veidošanos. Tā nodrošina optimālu eļļošanu arī smagos apstākļos. Eļļa ar īpaši augstu noturību pret novecošanos.

Specifikācijas

API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Caterpillar TO-2

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm Bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.

Specifications

API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2

Performance level

MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Caterpillar TO-2

LAUKSAIMNIECĪBAS / BŪVTEHNIKAS E TRAKTORENÖLE / BAUMASCHINENÖLE



LLAS



Divinol Multitrac SAE 15W-30

51860

Minerāls, universāla izmantojuma augstas veiktspējas STOU lubrikants traktoru un būvtehnikas dzinējiem, transmisijām, hidrauliskajām, kā arī „slapjajām” bremsēm.

Specifikācijas

API CE-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

Caterpillar TO-2; Allison C-4; FIAT AF 87; Ford ESN-M2C-41B/121E/134D/159C; Ford-New Holland 024C/324B/540B; International Harvester B6; JI CASE MS 1118/1209; John Deere JDM J27/ J20C; MB-Approval 227.1/228.1; MF CMS M 1127/1139/1144/1145; Steyr 397 88001; ZF TE-ML 06B/07B

Mineralischer Hochleistungsschmierstoff (STOU) für die universelle Verwendung in Motor, Getriebe, Hydraulik sowie nassen Bremsen von Traktoren und Baumaschinen.

Spezifikationen

API CE-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Caterpillar TO-2; Allison C-4; FIAT AF 87; Ford ESN-M2C-41B/121E/134D/159C; Ford-New Holland 024C/324B/540B; International Harvester B6; JI CASE MS 1118/1209; John Deere JDM J27/ J20C; MB-Freigabe 227.1/228.1; MF CMS M 1127/1139/1144/1145; Steyr 397 88001; ZF TE-ML 06B/07B

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D



LAUKSAIMNIECĪBAS / BŪVTEHNIKAS E TRAKTORENÖLE / BAUMASCHINENÖLE

Divinol Syntac TS SAE 10W-40

51910

Universāla Super Tractor Oil Universal (STOU) eļļa lauksaimniecības un būvtehnikas dzinējiem, transmisijām, hidrauliskajām sistēmām un „slapjajām” bremsēm.

Specifikācijas

API CG-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; ACEA E3; STOU;
DIN 51524 Teil 2/3/HVLP

Atļaujas

ZF TE-ML 06B/07B (ZF 00 1626)

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Caterpillar TO-2; Case MS 1204/1206/1207/1209;
CNH MAT 3505/3509/3525/3526; Ford M2C 48-C3/86-B+C/134-D/159-B+C;
Allison C4; John Deere J27/J20C/D; MB-Approval 228.1;
MF CMS M1135/1139/1143/1144/1145;
New Holland NH 024C/030C/410B/420A/540B; Fiat AF 87;
International Harvester B6; ZF TE-ML 06A/C/L

Universell einsetzbares Traktorenöl (STOU) für verschiedene Aggregate (Motor, Getriebe, Hydraulik, Nassbremsen) in land- und forstwirtschaftlichen Maschinen sowie in Baumaschinen.

Spezifikationen

API CG-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; ACEA E3; STOU;
DIN 51524 Teil 2/3/HVLP

Freigaben

ZF TE-ML 06B/07B (ZF 00 1626)

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Caterpillar TO-2; Case MS 1204/1206/1207/1209;
CNH MAT 3505/3509/3525/3526; Ford M2C 48-C3/86-B+C/134-D/159-B+C;
Allison C4; John Deere J27/J20C/D; MB-Freigabe 228.1;
MF CMS M1135/1139/1143/1144/1145;
New Holland NH 024C/030C/410B/420A/540B; Fiat AF 87;
International Harvester B6; ZF TE-ML 06A/C/L

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D





Divinol Spezialöl HGB SAE 10W-30

51880

Universāla augstas veiktspējas STOU eļļa lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikai. Īpaši piemērota lauksaimniecības traktoru un būvtehnikas dzinējiem, eļļošanas sistēmām, transmisijām, pēdējiem pārvadiem, kā arī hidrauliskajām sistēmām.

Specifikācijas

API CG-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; ACEA E3; STOU;
DIN 51524 Teil 2/3 HVLP

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

Allison C4; Caterpillar TO-2; FIAT AF 87;
Ford ESN-M2C 41-B/ESN-M2C-121-E/ESN-M2C-134D/ESN-M2C-159C;
Fendt; Ford New Holland 024C/324B/410B/ 420A/540B;
International Harvester B6; JI Case MS 1118/1209; John Deere JDM J20C/J27;
MB-Approval 227.1/228.1; MF CMS M 1145 (1135/1139/1144);
Steyr 397 88001; MAN 271; Valtra Super; Deutz DQC I-02;
ZF TE-ML 06B/06L/07B

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Universell einsetzbares Hochleistungsöl (STOU) für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Speziell einsetzbar für die Versorgung von Ackerschleppern und Baumaschinen in Motoren, sowie im gemeinsamen Ölkreislauf für Getriebe, Achsantriebe und Hydraulikanlagen.

Spezifikationen

API CG-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; ACEA E3; STOU;
DIN 51524 Teil 2/3 HVLP

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Allison C4; Caterpillar TO-2; FIAT AF 87;
Ford ESN-M2C 41-B/ESN-M2C-121-E/ESN-M2C-134D/ESN-M2C-159C; Fendt;
Ford New Holland 024C/324B/410B/ 420A/540B; International Harvester B6;
JI Case MS 1118/1209; John Deere JDM J20C/J27; MB-Freigabe 227.1/228.1;
MF CMS M 1145 (1135/1139/1144); Steyr 397 88001; MAN 271;
Valtra Super; Deutz DQC I-02; ZF TE-ML 06B/06L/07B

Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30

52040

Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30 ir transmisijas un hidraulikas eļļa (UTTO), kuru var izmantot traktoru, lauksaimniecības un būvtehnikas dzinējos. Produkts garantē optimālas berzes īpašības un samazina „slapjo” bremžu trokšņus. Produkts nodrošina izcilu darbību zemās temperatūrās, kā arī lielisku eļļošanu.

Specifikācijas

API GL-4/GL-5 low torque; UTTO; HVLP

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

SDFG OT 1891A; RN GA 12; Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209;
Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL;
Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D;
John Deere JDM J20 C; MF CMS M 1135/1141/1143;
New Holland NH 410B; Volvo VME WB 101; Parker HF-0/HF-02;
Eaton I-280-S; Renault TH-FI; JCMAS HK P-041

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30 ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) für den Einsatz in Traktoren sowie Land-, Forst- und Baumaschinen. Das Produkt bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert Bremsgeräusche. **Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30** schützt vor Rost und Korrosion und ist verträglich mit herkömmlichen Elastomeren. Darüber hinaus bietet das Produkt ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten und gewährleistet eine ausgezeichnete Getriebschmierung.

Spezifikationen

API GL-4/GL-5 low torque; UTTO; HVLP

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

SDFG OT 1891A; RN GA 12; Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209;
Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL;
Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D;
John Deere JDM J20 C; MF CMS M 1135/1141/1143;
New Holland NH 410B; Volvo VME WB 101; Parker HF-0/HF-02;
Eaton I-280-S; Renault TH-FI; JCMAS HK P-041

LAUKSAIMNIECĪBAS / BŪVTEHNIKAS E TRAKTORENÖLE / BAUMASCHINENÖLE

Divinol HVI Plus ISO 46

48370

Divinol HVI Plus ISO 46 piemīt ļoti labas viskozitātes īpašības, un tai ir pievienotas EP piedevas. **Divinol HVI Plus ISO 46** ir hidrauliska un lubricējoša eļļa ar augstu viskozitātes indeksu un īpašām piedevām pret novecošanos un koroziju. Divinol HVI Plus ISO 46 ir HVLP saskaņā ar DIN 51 524 3. daļu un veidota uz augstas kvalitātes minerāleļļu bāzes. Produkts ļoti labi atdala ūdeni, **Divinol HVI Plus ISO 46** satur cinku.

Divinol HVI Plus ISO 46 besitzt ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und ist mit EP-Zusätzen versehen. Divinol HVI Plus ISO 46 ist ein Hydraulik- und Schmieröl mit hohem Viskositätsindex sowie speziellen Additiven für Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit. Divinol HVI Plus ISO 46 ist ein HVLP nach DIN 51 524 Teil 3 auf Basis hochwertiger Mineralöle und deckt auf Grund der speziellen Formulierung den ISO Bereich von 22 bis 68 problemlos ab (Mehrbereichscharakter). Das Produkt scheidet Wasser sehr gut ab, **Divinol HVI Plus ISO 46** enthält Zink.

Specifikācijas

DIN 51524 Teil 3; AFNOR NF E 48603; VDMA 24318

Spezifikationen

DIN 51524 part 3; AFNOR NF E 48603; VDMA 24318

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ASLE 70-1/2/3; David Brown S1.53.101; US Steel 126/127; CETOP PR91H; Vickers I-286-S3/M-2950-S; Denison Hydraulics HF-2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ASLE 70-1/2/3; David Brown S1.53.101; US Steel 126/127; CETOP PR91H; Vickers I-286-S3/M-2950-S; Denison Hydraulics HF-2

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D





Divinol Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 10W

48970

Pārnesumkārbu un spēka transmisiju eļļa būvtehnikai jaudas pārslēgšanas transmisijām, pēdējiem pārvadiem, hidrostatiskajām piedziņām, griezes pārveidotājiem, slapjajiem sajūgiem un bremzēm, kā arī hidrolikai, kam nepieciešamas īpašas eļļas.

Specifikācijas

API GL4; SAE 10W

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Allison C-4; Caterpillar TO-4; DANA; ZF TE-ML 03C; EATON; KOMATSU MICRO CLUTCH; KOMATSU KES 07.868.1

Getriebe- und Kraftübertragungsöl in Baumaschinen für Lastschaltgetriebe, Endantriebe, hydrostatische Antriebe, Drehmomentwandler, nasse Kupplungen und Bremsen sowie Hydrauliken, bei denen spezielle Öle verwendet werden müssen.

Spezifikationen

API GL4; SAE 10W

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Allison C-4; Caterpillar TO-4; DANA; ZF TE-ML 03C; EATON; KOMATSU MICRO CLUTCH; KOMATSU KES 07.868.1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30

49000

Divinol Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30 ir augstas veikspējas smērviela, kas izstrādāta speciāli būvtehnikai ar visaugstākajām iespējamajām prasībām. Produkts garantē izcilu saderību ar transmisijas detaļām un berzes uzlikām. Produkta formula nodrošina labāku transmisijas darbību un ilgāku sajūga kalpošanas laiku, kas tiek panākts, pateicoties īpašām berzes koeficienta īpašībām un vislabākajām pretnodiluma īpašībām.

Specifikācijas

API GL-4; API CF

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Caterpillar TO-4; Allison C-4; Allison TES-439; KOMATSU MICRO CLUTCH; KOMATSU KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C/07F

Divinol Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30 ist ein speziell auf die höchsten zu erwartenden Anforderungen entwickelter Hochleistungsschmierstoff für Baumaschinen. Das Produkt garantiert eine ausgezeichnete Verträglichkeit von Getriebekomponenten und Reibbelägen. Die Formulierung sorgt für eine höhere Übertragungsleistung und eine längere Lebensdauer der Kupplungen, welche dank spezifisch eingestellter Reibwertcharakteristik und bestem Verschleißschutz erreicht wird.

Spezifikationen

API GL-4; API CF

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Caterpillar TO-4; Allison C-4; Allison TES-439; KOMATSU MICRO CLUTCH; KOMATSU KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C/07F

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

KOMERCTRANSPORTA TRANSMISIJAS EĻĻAS GETRIEBEÖLE NUTZFAHRZEUGE

Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80

52020

Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80 ir transmisijas eļļa lielām slodzēm, radīta uz sintēzes tehnoloģijas bāzes un paredzēta izmantošanai komerc-transporta pārnesumkārbās un retarderos. Produkts garantē optimālas viskozitātes-temperatūras īpašības un, atbilstoši OEM nosacījumiem, nodrošina garākus eļļas maiņas intervālus.

Specifikācijas

API GL-4

Atļaujas

ZF-TE-ML 01L/02L/16K (ZF001679); MAN 341 E3/Z4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 01L/08/; MB-Approval 235.11;
Volvo 97305 (kā apkopes uzpilde 97307);
Volvo 400 000 km eļļas maiņas intervāls; IVECO; DAF;
Eaton Europe pagarināts eļļas maiņas intervāls 300 000 km

Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in Wechschaltgetrieben (speziell für Intarder) und Antriebsachsen von Nutzfahrzeugen, bei höchster mechanischer und thermischer Beanspruchung. Höchste Ölwechselintervalle sind je nach Herstellervorschrift möglich. Auch bei hohen Temperaturen wird eine stabile Viskositätslage gewährleistet.

Spezifikationen

API GL-4

Freigaben

ZF-TE-ML 01L/02L/16K (ZF001679); MAN 341 E3/Z4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 08; MB-Freigabe 235.11;
Volvo 97305 (als Servicefill für 97307); Volvo 400.000 km Wechselint.;
IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 Wechselint.

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Divinol Synthogear SAE 75W-90

52010

Sintētiska augstas veikspējas transmisijas eļļa, ražota no visaugstākās kvalitātes bāzes eļļām. **Divinol Synthogear SAE 75W-90** var lietot kā palīg pārvaru, piedziņas vārpstu un hipoīdo pārvaru eļļu API GL-5 vietā un manuālās transmisijas eļļu API GL-4 vietā.

Specifikācijas

API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360)

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; MB-Approval 235.0;
Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805;
Scania STO 1:0

Semisynthetisches Hochleistungsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle. Einsetzbar für Neben-, Transaxle- und Hypoidgetriebe, in welchen ein Achsöl GL-5 vorgeschrieben ist, sowie für Schaltgetriebe, in welchen GL-4 vorgeschrieben ist. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen in PKW, LKW und in land- wie bauwirtschaftlichen Maschinen empfohlen.

Spezifikationen

API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360)

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; MB-Freigabe 235.0;
Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805;
Scania STO 1:0

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

SAE 75W

Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90

52000

Divinol Synthogear Extra SAE LS 75W-90 ir augstas veiktspējas sintētiska ierobežotas slīdes (LS) eļļa. Šo universālo eļļu var izmantot aizmugures asīm un vieglo automašīnu un komerctransporta pārnesumkārbu gala pārvadiem. **Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90** ir ļoti plašs darba temperatūras diapazons.

Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle und mit speziellen Limited Slip (LS)-Zusätzen für die Anforderungen in Sperrdifferenzialen. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen in PKW, LKW und in land- wie bauwirtschaftlichen Maschinen empfohlen.

Specifikācijas

API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360

Spezifikationen

API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MB-Approval 235.0; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2;
Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MB-Freigabe 235.0; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2;
Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C



KOMERCTRANSPORTA TRANSMISIJAS EĻĻAS GETRIEBEÖLE NUTZFAHRZEUGE

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90

52090

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90 ir augstspiediena transmisiju eļļu maisījums transmisijām ar lielu slodzi. Augstās kvalitātes bāzes eļļas un modernā piedevu tehnoloģija nodrošina plašu izmantojumu un optimālu eļļošanu, kas samazina nolietojumu un nodilumu. **Divinol Multi-Gear SAE 80W-90** var izmantot, lai pagarinātu eļļas maiņas intervālus saskaņā ar EOM noteikumiem. Eļļas vissezonu īpašības novērš pārslēgšanās problēmas (piemēram, pārnēsūmkārbas „stīvumu”). Salīdzinājumā ar SAE 80 vai 90 transmisijas eļļu lietošanu rada nepārprotami pamanāmus, būtiskus darbības uzlabojumus.

Specifikācijas

API GL4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear;
Renault Gear; Volvo 97305

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckschaltgetriebeöl für stark belastete Getriebe. Hochwertige Grundöle sowie moderne Additiv-Technologie ermöglichen breiten Einsatz und optimale Schmierung, um Verschleiß und Abrieb zu minimieren. **Divinol Multi-Gear SAE 80W-90** kann bei verlängerten Ölwechselintervallen entsprechend der Herstellervorschrift eingesetzt werden. Die Mehrbereichscharakteristik ermöglicht, dass bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von SAE 80 oder 90 Schaltgetriebeölen festzustellen ist.

Spezifikationen

API GL4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear;
Renault Gear; Volvo 97305

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D



SAE 80W



Divinol Multi-Axle SAE 80W-90

52100

Vissezonas hipoīdo transmisiju eļļa paaugstinātas slodzes apstākļiem. **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** var izmantot tilta pārvadiem bez diferenciāļa. Neskaitot izcilās EP īpašības, Divinol Multi-Axle 80W-90 optimālā viskozitāte samazina berzi.

Specifikācijas

API GL5

Atļaujas

MB-Approval 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A (ZF001684); MAN 342 M3

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 07A/08/12E/16C/16D; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J

Mehrbereichshypoid-Getriebeöl für höchste Beanspruchungen. **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** kann für den Einsatz in Achsantrieben ohne Sperrdifferential eingesetzt werden. Neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften trägt das Produkt durch optimale Viskositätseinstellung zu Reibungsminimierung bei.

Spezifikationen

API GL5

Freigaben

MB-Freigabe 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A (ZF001684); MAN 342 M3

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 07A/08/12E/16C/16D; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D



KOMERCTTRANSPORTA TRANSMISIJAS EĻĻAS GETRIEBEÖLE NUTZFAHRZEUGE

Divinol Mehrzweckgetriebeöl SAE 85W-90

80714

Universāla augstas veiktspējas transmisijas eļļa automašīnu pārnēsūmkārbām un viegli noslogotiem tiltu pārvadiem, kam paredzēts uzpildīt API GL-4.

Hochleistungs-Mehrzweckgetriebeöl für Schaltgetriebe sowie für leicht belastete Achsantriebe, in welchen GL-4 verwendet werden darf.

Specifikācijas

API GL 4

Spezifikationen

API GL 4

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

ZF-TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C; MAN 341 E-1; MB-Approval 235.1

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C; MAN 341 E-1; MB-Freigabe 235.1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C



SAE 85W



Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90

80763

Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90 ir EP transmisijas eļļa smagi noslogotu tiltu pārvadu iebraukšanai un turpmākai eļļošanai.

Specifikācijas

API GL 5; MIL-L-2105 D

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Approval 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339;
Volvo 97310 + 97316; Valtra Axle; DAF

Ein- und Weiterlauf-EP-Hypoid-Getriebeöl für extrem belastete Achsantriebe.

Spezifikationen

API GL 5; MIL-L-2105 D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339;
Volvo 97310 + 97316; Valtra Axle; DAF

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: E

Divinol Hypoid-Getriebeöl LS SAE 85W-90

80783

Divinol Hypoid-Getriebeöl ir speciāla hipoido pārnēsūmkārību eļļa ar ierobežotas slīdes piedevām. Paredzēta lietošanai ārkārtīgi noslogotiem tiltu pārvadiem, kā arī pašbloķējošajos diferenciāļos.

Specifikācijas

API GL-5/LS; MIL-L-2105D

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 05C/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Approval 235.0; DAF Axle; Volvo 97310 + 97316;
Voith 3.325-339; Renault Axle

Spezial-Hypoid-Getriebeöl mit Limited Slip (LS) Zusatz. Zum Einsatz in extrem belasteten Achsantrieben sowie in Selbstsperrdifferentialen.

Spezifikationen

API GL-5/LS; MIL-L-2105D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 05C/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Freigabe 235.0; DAF Axle; Volvo 97310 + 97316; Voith 3.325-339;
Renault Axle

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

ATF / CVT / DSG EĻĻAS ATF / CVT / DSG ÖLE

Divinol DSG Fluid

51790

Divinol DSG Fluid ir divu sajūgu transmisijas šķidrums, kuru var izmantot automašīnām, kam nepieciešamas DCTF eļļas. Produktu var izmantot VW grupas automašīnām ar DCTF pārnesumkārbām, sākot no 2003. gada, kā arī Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen un Mitsubishi automašīnām ar 6 pārnesumu DCTF, sākot no 2007. gada.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200;
Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo 1161838; Volvo 1161839;
Peugeot/Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I;
Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; 83 22 2 148 579;
BMW 83 22 0 440 214; 83 22 2 147 477

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann in Fahrzeugen der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003 eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DSG-Getrieben ab Baujahr 2007.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200;
Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo 1161838; Volvo 1161839;
Peugeot/Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I;
Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; 83 22 2 148 579;
BMW 83 22 0 440 214; 83 22 2 147 477

Divinol CVT Fluid

51870

Divinol CVT Fluid ir augstas veikspējas automātisko transmisiju eļļa, kas ražota pēc jaunākās sintētisko eļļu tehnoloģijas. Šis produkts ir izveidots speciāli CVT transmisijām ar tērauda siksnu vai ķēdi. Tā nodrošina optimālu aizsardzību pret putošanu, jo tai ir ļoti laba stabilitāte pret novecošanu un oksidāciju. **Divinol CVT Fluid** ir īpaši piemērots Mercedes Benz A Class un B Class Autotronic pārnesumkārbām, kā arī Audi Multitronic pārnesumkārbām.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1;
Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4; GM / Saturn DEX-CVT; GM 1940713 + 1940714;
Ford CVT23 & CVT30/ Mercon C; Ford M2C933-A; Ford M2C928-A;
Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF;
Mini Cooper EZL 799A; Hyundai / Kis SP-CVT 1; Honda HMMF;
Nissan NS- 1&2&3; Audi/ VW G 052 180/ G 052 516

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Divinol CVT Fluid ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis von Synthesetechnologie. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionskette aus Stahl entwickelt und bietet optimalen Schutz gegen Verschäumen, ebenso weist es eine sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf.

Divinol CVT Fluid ist speziell geeignet für die Autotronic-Getriebe der Mercedes Benz A- und B-Klasse wie auch in stufenlosen Automatikgetrieben (Multitronic) in Audi-Fahrzeugen.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1;
Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4; GM / Saturn DEX-CVT; GM 1940713 + 1940714;
Ford CVT23 & CVT30/ Mercon C; Ford M2C933-A; Ford M2C928-A;
Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF;
Mini Cooper EZL 799A; Hyundai / Kis SP-CVT 1; Honda HMMF;
Nissan NS- 1&2&3; Audi/ VW G 052 180/ G 052 516



Divinol ATF Premium VI

51810

Divinol ATF Premium VI nodrošina vislabāko veiktspēju vieglajām automašīnām ar automātiskajām transmisijām ar griezes konvertoriem vai slapjajiem sajūgiem un stūres sistēmām. Produkts ir sarkanā krāsā un atbilst jaunākajām DEXTRON VI specifikācijām, kā arī ir saderīgs ar vecākām DEXTRON specifikācijām.

Specifikācijas

GM Dexron VI*; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

Allison C4/TES 295; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT 71141/P/N 83229407765/ P/N 83220142516/P/N 83222152426; Chrysler ATF (+3/+4); Honda ATF-Z1; Hyundai SP-II/III/SPH IV*/NWS 9638*; JWS (Aisin Warner) 3309/ LT71141/ AW-1*; KIA SP II / III; MAN 339 V2/Z2/Z3 sowie 339 F; Mazda ATF M III/IV; MB-Approval 236.1/236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/ 236.12*/236.14*/236.15*/236.41*/236.81/236.91*; Mitsubishi Diamond SP II/III/IV/ATF-J2; Nissan Matic D/J/K/S; Nissan 402; Subaru ATF / ATF HP; Saab 93 165 147; Suzuki 3317; Toyota T III/IV/WS; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/ G 055 162/G 060 162; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX (G1363); ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 16M, 17C, 20C, 21L

*Neatbilst viskozitātes prasībām V100 < 6,3 mm²

Ieteicams kā stūres pastiprinātāju šķidrums

Acura P/N 08206-9002 A; Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077, MS- 9602, ATF+4; Ford M2C 195-A; GM P/N 89021184, GM 9985010; P/N 1052884; GM 9985835; P/N12345866; Honda P/N 08206-9002 A; Hyundai PSF-3; Kia PSF-3; MB-Approval 236.3, P/N 000 989 88 03; Mitsubishi PS Fluid, Diamond SP III; Nissan PSF-II; Saab P/N (45) 30 09 800; Subaru P/N K 0209 A 0080; Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Divinol ATF Premium VI steht für höchste Performance in PKW-Automatikgetrieben mit Wählern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenksystemen. Das Produkt ist rot eingefärbt und erfüllt die aktuellste Spezifikation DEXRON VI. Somit ist dieses Öl rückwärts-kompatibel zu älteren DEXRON-Spezifikationen.

Spezifikationen

GM Dexron VI*; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Allison C4/TES 295; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT 71141/P/N 83229407765/ P/N 83220142516/P/N 83222152426; Chrysler ATF (+3/+4); Honda ATF-Z1; Hyundai SP-II/III/SPH IV*/NWS 9638*; JWS (Aisin Warner) 3309/ LT71141/ AW-1*; KIA SP II / III; MAN 339 V2/Z2/Z3 sowie 339 F; Mazda ATF M III/IV; MB Freigabe 236.1/236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/ 236.12*/236.14*/236.15*/236.41*/236.81/236.91*; Mitsubishi Diamond SP II/III/IV/ATF-J2; Nissan Matic D/J/K/S; Nissan 402; Subaru ATF / ATF HP; Saab 93 165 147; Suzuki 3317; Toyota T III/IV/WS; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/ G 055 162/G 060 162; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX (G1363); ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 16M, 17C, 20C, 21L

*Viskositätsanforderung V100 < 6,3 mm² wird nicht erfüllt

Empfohlen als Servoflüssigkeit für

Acura P/N 08206-9002 A; Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077, MS- 9602, ATF+4; Ford M2C 195-A; GM P/N 89021184, GM 9985010; P/N 1052884; GM 9985835; P/N12345866; Honda P/N 08206-9002 A; Hyundai PSF-3; Kia PSF-3; MB-Freigabe 236.3, P/N 000 989 88 03; Mitsubishi PS Fluid, Diamond SP III; Nissan PSF-II; Saab P/N (45) 30 09 800; Subaru P/N K 0209 A 0080; Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01

ATF / CVT / DSG EĻĻAS ATF / CVT / DSG ÖĻĒ

Divinol ATF Premium VI LV

51760

ir sarkana automātisko pānesumkārbu eļļa ar reducētu viskozitāti, kas ļauj ietaupīt degvielu. Modernie piemaisījumi kombinācijā ar augstvērtīgām pamatēļļām ļauj izstrādāt tādu produktu, kas apvieno moderno pānesumkārbu un ekoloģisko aspektu prasības.

Priekšrocības:

- oksidēšanās stabilitāte
- aizsardzība pret nodilumu
- teicama darbība aukstos apstākļos
- plaša lietojamo temperatūru amplitūda
- nesabiezē
- pagarināti eļļas maiņas intervāli

Specifikācijas

Dexron VI; Mercon LV; JASO 1 A

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 236.12/.14/.15; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 298 720; BMW M-1375.4; Toyota WS; Nissan Matic-S; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV; Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165 147 AW1

Divinol ATF Premium VI LV ist ein rotes Automatikgetriebeöl mit reduzierter Viskosität (LV = Low-Viscosity-Anwendungen), welches Kraftstoffeinsparungen ermöglicht. Die modernen Additivkomponenten in Kombination mit hochwertigen Grundölen erlauben es, dünnere Automatikgetriebeöle herzustellen, welche die Anforderungen moderner Getriebetechnik und des Ökologie-/Ökonomiegedanken vereinen.

Vorteile:

- hervorragende Oxidationsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- breiter Temperatureinsatzbereich
- gute Dichtungsverträglichkeit
- hervorragende Scherstabilität
- für verlängerte Ölwechselintervalle
- ATF für LV-Anwendungen

Spezifikationen

Dexron VI; Mercon LV; JASO 1 A

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.12/.14/.15; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 298 720; BMW M-1375.4; Toyota WS; Nissan Matic-S; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV; Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165 147 AW1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C



Divinol ATF II D

51770

Divinol ATF II D ir sarkanas krāsas universāls automātisko transmisiju šķidrums. **Divinol ATF II D** ir piemērots plašam izmantojumam daudzās automašīnās un celtniecības ierīcēs.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1; MB-Approval 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)/236.9;
Ford Mercon; Voith H55.6335.XX

Divinol ATF II D ist für den breiten Einsatz in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Es ist ein rot eingefärbtes, universelles Automatik-Getriebeöl mit guten Leistungscharakteristiken.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)/236.9;
Ford Mercon; Voith H55.6335.XX

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol ATF Spezial R

51830

Divinol ATF Spezial R ir spēka transmisijas eļļa automātiskajām transmisijām un atbilst šādām prasībām:

- izcila oksidācijas stabilitāte
- ļoti labas pretnodiluma īpašības
- vislabākās īpašības aukstos apstākļos
- plašs darba temperatūras diapazons
- nav agresīva pret jebkura tipa izolāciju

Atļaujas

Voith H55.6335.XX

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A;
MAN 339 V1/Z1; MB-Approval 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340;
Caterpillar TO-2; Ford Mercon

Divinol ATF Spezial R ist ein rot eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften:

- hervorragende Oxidationsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- breiter Temperatureinsatzbereich
- gute Dichtungsverträglichkeit

Freigaben

Voith H55.6335.XX

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A;
MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340;
Caterpillar TO-2; Ford Mercon

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

CENTRĀLĀS HIDRAULIKAS ŠĶIDRUMI ZENTRALHYDRAULIKFLUID





Divinol Zentralhydraulikfluid S

28360

Divinol Zentralhydraulikfluid S ir pilnībā sintētiska hidraulikas eļļa, kas atbilst visaugstākajām prasībām.

Tā ir piemērota:

- kabrioletu jumtiem
- hidraulikas sistēmām
- hidrostatiskajiem pārvadiem
- piekarēm, amortizatoriem
- stūres sistēmām

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872;
Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ ATF+4;
Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A;
Ford M2C204-A (paplašināts temperatūras diapazons); GM P/N 89021184;
GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (aukstam klimatam);
Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; MB-Approval 236.3/P/N 000 989 88 03;
MB-Approval 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid;
Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S;
Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380;
Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01;
VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400);
PSA S 712710; Volvo P/N 1161529

Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das den höchsten Anforderungen entspricht.

Geeignet für:

- Verdecke
- Zentralhydrauliken
- Niveauregulierung
- Federung, Dämpfung
- Lenkung

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872;
Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ ATF+4;
Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A;
Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184;
GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate);
Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; MB-Freigabe 236.3/P/N 000 989 88 03;
MB-Freigabe 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid;
Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S;
Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380;
Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01;
VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400);
PSA S 712710; Volvo P/N 1161529

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C



APKOPES SPREJI WARTUNGSSPRAYS

Divinol Profi Lube MP

22540LK

- Novērš šņirkstēšanu un čīkstēšanu
- Ekstrēmos lietošanas apstākļos pasargā no korozijas visus metālus, kā arī vienlaikus ieeļļo zonas, kas pakļautas berzei
- Notīra visizturīgākos netīrumus, piemēram, darvu, taukus, viskozās smērvielas utt.

- einsetzbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger
- harz- und silikonfrei

Aerosols/Spray	Iepakojums	50 ml	300 ml
	Vienības/kastes	60	6

Divinol Profi Lube SL

62301LK

Ūdeni atgrūdoša smērviela lietošanai mašīnbūvē un ikdienas izmantojumam.

Besonders wasserabweisender Spezialschmierstoff (auch gegen Salzwasser) für den universellen Einsatz im automotiven und universellen Bereich (Sprühfett).

Aerosols/Spray	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	6

Divinol Profi Lube KWS

33210LK

- vollsynthetisches Korrosionsschutzmittel, wird speziell zur Konservierung von Fahrzeugen oder Gerätschaften aller Art verwendet
- ebenfalls geeignet für Seewasserklima oder für Winterdienste

- vollsynthetisches Korrosionsschutzmittel, wird speziell zur Konservierung von Fahrzeugen oder Gerätschaften aller Art verwendet
- ebenfalls geeignet für Seewasserklima oder für Winterdienste

Aerosols/Spray	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	12



Divinol Profi Lube HHS

23360LK

ir sintētisks sprejs, kas piemērots ātras/lēnas darbības ķēdēm, zobratiem, eņģēm. Produkts uzlabo slidamību, ieeļļo grūti pieejamas vietas un mazina nodilumu.

Divinol Profi Lube HHS piemīt patīkama smarža, viegli lipīga konsistence. Produkts lietojams arī traucējošu trokšņu likvidēšanai. Piemīt pretkorozijas īpašības.

Divinol Profi Lube HHS ist ein vollsynthetisches, adhesives Haftspray geeignet für den Einsatz z.B. an schnell- wie langsamlaufenden Ketten, Zahnradern, Gelenken, Führungen, Scharnieren oder beanspruchten Bolzen. Das Produkt verfügt über eine ausgezeichnete Kriechwirkung und dringt selbst in die engsten Schmierstellen zuverlässig vor, durch das hohe Druckaufnahmevermögen ermöglicht **Divinol Profi Lube HHS** minimalen Verschleiß.

Divinol Profi Lube HHS hat einen angenehmen, nicht penetranten Geruch, ist von leicht klebriger Konsistenz und eignet sich ebenfalls um störende Geräusche zu beseitigen. In Außenbereichen kann das Produkt ebenfalls problemlos eingesetzt werden, da dieses spritzwasserresistent ist und einen hohen Korrosionsschutz bietet. Die Anforderung an Temperaturbeständigkeit wie auch Schleuderfestigkeit ist bei **Divinol Profi Lube HHS** gegeben.

Aerosols/Spray

Iepakojums

400 ml

Vienības/kastes

6



BREMŽU ŠKIDRUMI BREMSFLÜSSIGKEIT





Divinol Bremsflüssigkeit DOT 4

62170

Divinol Bremsflüssigkeit DOT 4 tiek izmantots visās hidraulisko loka un/ vai disku bremžu sistēmās, kurās jāizmanto DOT 4 atbilstoši sintētiskie bremžu šķidrumi. Savienojams ar visiem bremžu šķidrumiem, kas atbilst tādām pašām prasībām. Pieejami arī lieli tilpumi.

Verwendung in allen hydraulischen Bremssystemen mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen, in denen synthetische Bremsflüssigkeiten nach DOT 4 verlangt werden. Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, welche die gleichen Vorschriften erfüllen.

Specifikācijas

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703

Iepakojums	250 ml	1000 ml	5000 ml	60 L
Vienības/kastes	24	12	2	—
Kopējais skaits paletē	1848	480	128	12
Palešu kārtas	7	4	4	2



SMĒRES FETTE

Divinol Langzeitachsenfett HT 260

27310

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 ir augstvērtīga jaunākās paaudzes litija komplekso sārmu smēre lielas noslodzes gultņiem. Ieteicama ass gultņu eļļošanai, kuru ražotāji iesaka izmantot speciālas šim nolūkam paredzētas smērvielas.

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 drīkst lietot arī vecāka ražojuma asīs. Produktam ir augsta termiskā stabilitāte, tas aizsargā pret nodilumu.

Specifikācijas

Apzīmējums pēc DIN 51 825: KP 2 N-30

Temperatūru diapazons: no -30 °C līdz +150 °C

NLGI-Klase 2

Iepakojums	400 g / EP	400 g / LS	5 kg	15 kg	25 kg	50 kg	180 kg
Vienības/kastes	12	12	—	—	—	—	—
Kopējais skaits paletē	1008	1008	80	22	12	12	4
Palešu kārtas	4	4	4	2	2	2	1

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 ist ein hochwertiges Lithiumkomplex-seifenfett der neuesten Generation, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Radlagern in Anhänger- und Aufliegerachsen entwickelt wurde.

Es ist zur Schmierung von Achslagern empfohlen, bei denen die Achshersteller die Verwendung von auf den Anwendungszweck abgestimmten Schmierfetten fordern. **Divinol Langzeitachsenfett HT 260** ist rückwärtskompatibel und kann ebenso in Achsen älterer Baureihen eingesetzt werden.

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 zeichnet sich durch seine hohe thermische Stabilität und einen zuverlässigen Verschleißschutz aus und ist hervorragend für die Verwendung bei verlängerten Schmierintervallen geeignet.

Spezifikationen

Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30

Temperatureinsatzbereich: von -30 °C bis +150 °C

NLGI-Klasse 2





Divinol Kupferpaste

21740 LK/21740

Divinol Kupferpaste ir paredzēta augstām mehāniskajām slodzēm un augstām temperatūrām, tā ir ūdens izturīga un paredzēta visiem atdalīšanas procesiem, kas notiek augstās temperatūrās. Pasta efektīvi pasargā no korozijas un vītņu vai gultņu iekļīšanās. Īpašas piedevas, biezinātājsistēma, kā arī pievienotās cietās smērvielas pasargā no sametināšanās, salīšanas, čīkstēšanas, lobīšanās, kā arī nodrošina ekstrēma spiediena absorbēšanas spējas.

Mechanisch hoch belastbare, wasserbeständige und sehr trennaktive Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge unter hoher Temperatureinwirkung. Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und dem Festfressen von Gewinden und Lagern. Ausgewählte Additive, ein spezielles Verdickersystem sowie aufeinander abgestimmte Festschmierstoffe schützen vor Verschweißen, Festbrennen, Quietschen, Verzundern und verleihen eine extreme Druckaufnahmefähigkeit.

Specifikācijas

Temperatūru diapazons: no -30°C līdz $+1100^{\circ}\text{C}$

Spezifikationen

Temperatureinsatzbereich: -30°C bis $+1100^{\circ}\text{C}$

Iepakojums	225 g	400 g	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	180 kg
Vienības/kastes	28	12	12	—	—	—	—
Kopējais skaits paletē	1232	1008	300	72	22	12	4
Palešu kārtas	4	4	5	4	2	2	1



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

Divinol Mehrzweckfett 2

22971/55090

Divinol Mehrzweckfett 2 ir universāla, uz litija ziepju bāzes veidota smērviela. Šis produkts uzrāda cirpes stabilitāti, izturīgs pret oksidāciju un nodrošina aizsardzību pret rūšēšanu. To var izmantot kā vispārīgu lietojuma smērvielu, piemēram, gultņu un vispārējai iekārtu eļļošanai — ar normālu slodzi, zemu/augstu apgrīzību skaitu, pakļautu zema/augstai temperatūrai. Tā nodrošina labu izolācijas aizsardzību un izturību mitrā vai putekļainā vidē. Labas pārvietošanās īpašības, arī pa garām smērvielu caurulēm.

Walkstables, oxidationsbeständiges und konservierendes Lithium-Mehrzweckfett. Einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normalen Belastungen, niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen. Als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen. Es gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.

Specifikācijas

Apzīmējums pēc DIN 51 502: K 2 K-30

Temperatūru diapazons: no -30°C līdz $+120^{\circ}\text{C}$

NLGI-Klase 2

Spezifikationen

Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 K-30

Temperatureinsatzbereich: von -30°C bis $+120^{\circ}\text{C}$

NLGI-Klasse 2

Iepakojums	400 g / EP	400 g / LS	500 g	5 kg	15 kg	25 kg	50 kg	180 kg
Vienības/kastes	12	12	30	—	—	—	—	—
Kopējais skaits paletē	1008	1008	720	80	22	12	12	4
Palešu kārtas	4	4	2	4	2	2	2	1



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

ĪPAŠIE TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI SONDERPRODUKTE REINIGUNG

Divinol Alustar

89455LK

Speciāls šķidrās tīrītājs vieglmetāla un tērauda diskām. Līdzekļi uzklāj, ļauj īsu laiku iedarboties un tad nomazgāt ar ūdeni. Uzmanību! —uz nelakotām virsmām var rasties nenotīrāmi traipi. Pieejams arī lielos konteineros.

Flüssiger Spezialreiniger für Leichtmetall- und Stahlfelgen. Kombination aus nichtionischen Tensiden und anorganischen Säuren. Nach kurzer Einwirkzeit Sprühfilm mit Wasser abwaschen. ACHTUNG: Auf unlackierten Kunststoffteilen kann es zu nicht mehr entfernbaren Flecken kommen. Auch in Großgebinden erhältlich.

Smidzinātājs/Sprayer	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	12
	Kopējais skaits paletē	288

Divinol Lack- und Planenreiniger

89490

Divinol Lack- und Planenreiniger ir ārkārtīgi efektīvs specializētais tīrīšanas līdzeklis. Tas ir piemērots nojumju, darbnīcu grīdu, automašīnu virsbūvju, šasiju un dzinēju tīrīšanai. Krāsotas, plastmasas un gumijas detaļas netiek bojātas.

Divinol Lack- und Planenreiniger ist ein Spezialreiniger mit hohem Wirkungsgrad. Geeignet zur Reinigung von Planen und Aufbauten, Werkstattböden, PKW-Karosserien, sowie Chassis und Motoren. Lack-, Kunststoff- und Gummiteile werden nicht angegriffen.

Iepakojums	10 L	25 L	200 L	1000 L
Vienības/kastes	—	—	—	—
Kopējais skaits paletē	40	24	4	—
Layers pallet	2	2	1	—

Divinol Gerätereiniger Forte

12300LK

Ātri un pamatīgi notīra eļļas, tauku un sveķu traipus. Universāls pielietojums. Pieejams arī lielos iepakojumos.

Löst schnell und zuverlässig starke ölige, fettige und harzige Verschmutzungen. Universell anwendbar. Auch in Großgebinden erhältlich.

Smidzinātājs/Sprayer	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	12
	Kopējais skaits paletē	288

Jaunums/Neu

Papildināšanas pudele	Iepakojums	1000 ml
Nachfüllflasche	Vienības/kastes	12
	Kopējais skaits paletē	360



Divinol Bodenreiniger

13980

Divinol Bodenreiniger 1398 (grīdu tīrīšanas līdzeklis) ir īpaši piemērots ļoti nosmērētu virsmu tīrīšanai un attaukošanai, jo sevišķi rūpniecisko grīdu un darba zonu.

Divinol Bodenreiniger 1398 ist besonders geeignet zur Reinigung und Entfettung von stark verschmutzten Flächen, insbesondere Industriefußböden und Fußböden im Anlagenbereich.

Iepakojums	25 L	200 L	1000 L
Vienības/kastes	—	—	—
Kopējais skaits paletē	24	4	—
Palešu kārtas	2	1	—

Divinol Ölbindemittel ÖL-EX 82

67482

Universāls, augstvērtīgs eļļu un ķīmikāliju absorbējošs līdzeklis (Graudiņu lielums 0,5–4 mm). Pielietojams rūpniecībā, uz ielām, ūdeņiem eļļu, laku, skābju absorbēšanai.

Hochwertiges Allround-Öl- und Chemikalienbindemittel (Korngröße 0,5–4mm). Universell einsetzbar in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen, in Gewässern, für Öle, Lacke, Säuren.

Maiss/Sack Iepakojums 40 L



Zeller+Gmelin ir vidēja izmēra minerāleļļu kompānija ar daudzu gadu pieredzi smērvielu nozarē. Ar Divinol® zīmola nosaukumu mēs piedāvājam augstas kvalitātes smērvielu produktu klāstu:

Zeller+Gmelin ist ein mittelständisches Mineralölunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf dem Schmierstoffsektor. Unter der Marke »Divinol®« bieten wir ein qualitativ hochwertiges Lieferprogramm an Schmierstoffen:

- **Divinol® vieglo automašīnu, komerctransporta, lauksaimniecības tehnikas eļļas**
Divinol® PKW-, Nutzfahrzeuge-, Landmaschinenöle
- **Divinol® transmisiju eļļas**
Divinol® Getriebeöle
- **Divinol® produktus mežam un dārzam**
Divinol® Produkte für Forst und Garten
- **Divinol® smērvielas**
Divinol® Fette
- **Divinol® hidrauliskās eļļas**
Divinol® Hydrauliköle
- **Divinol® produktus celtniecības un būvniecības nozarei**
Divinol® Produkte für die Bauwirtschaft
- **Divinol® specializētos produktus**
Divinol® Sonderprodukte



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20
73054 Eisingen/Fils
Deutschland

Telefon +49 7161 802-0
Telefax +49 7161 802-290
www.zeller-gmelin.de
info@zeller-gmelin.de

150
YEARS

SCHMIERSTOFFKOMPETENZ
COMPETENCE IN LUBRICANTS